



Le nettoyeur haute pression professionnel triphasé au design robuste et attrayant

CI C30 est le nettoyeur haute pression triphasé à eau froide qui se distingue par sa taille compacte et son design attrayant. Mais il est également robuste pour garantir hautes performances, fiabilité et durée dans le temps.

Les dimensions réduites et la maniabilité rendent cette machine haute pression extrêmement confortable et pratique, sans renoncer aux excellentes performances. CI C30 est toutefois facile à utiliser grâce au guidon en V pratique et innovant qui facilite la prise durant l'utilisation.

CI C30 est le nettoyeur haute pression professionnel parfait pour les utilisations continues et complexes. Grâce à la technologie innovante dont elle est équipée et aux composants de grande qualité, c'est le nettoyeur haute pression idéal pour les exigences de nettoyage du secteur automobile, industriel, logistique et de l'artisanat.

LE PLUS DE CI C30

Nombreux sont les avantages que CI C30 peut offrir:

- Nettoyeur haute pression à chariot avec deux grandes roues qui facilitent la maniabilité et le transport
- Manche ergonomique à nouvelle conception avec poignée conçue pour faciliter l'utilisation du nettoyeur haute pression
- Puissant moteur à induction qui rend le nettoyeur haute pression performant, efficace et fiable
- La faible vitesse de rotation du moteur de seulement 1 450 tr/ min assure une grande durabilité, même lors de séances de travail prolongées
- Pompe à 3 pistons en céramique avec système bielle-manivelle et tête en laiton pour des performances élevées
- Soupape de sécurité automatique avec remise à zéro de la pression dans la tête de pompe

- Moteur électrique triphasé à induction avec protection thermique pour une efficacité et une durabilité maximales
- Pression réglable
- Manomètre intégré
- Aspiration de détergent incorporée et réglable
- Filtre d'entrée de l'eau inspectable
- Stop&Go: en cas d'arrêt momentané, la machine s'arrête pour optimiser la consommation et réduire les gaspillages
- Gamme d'accessoires professionnels : pistolet avec protection et raccord pivotant, lance avec buse interchangeable
- Tuyau haute pression de 10 mètres renforcé
- Porte-accessoires intégré à la machine



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES		CI C30
Pression max	bar/psi	230/3300
Débit max	l/h	900
Typologie	-	eau froide
Puissance	KW	7,4
Alimentation	V/Hz	400/50
Moteur	type/CV	électrique triphasé à induction
Vitesse de rotation	tr/min	1450
Pompe	type	à pistons en céramique avec système bielle-manivelle
Culasse pompe	matériau	en laiton
Poids net	Kg	52,2
Dimensions de la machine (Lxhxl)	mm	800x980x470



COMAC France 173 Avenue Charlie Chaplin - 69800 Saint-Priest Tel. 04 28 29 02 00 - on line: www.comacfrance.com - e-mail: contact@comacfrance.com







